

PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE DH 752-DH 792



DH 752



DH 792



- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- Wysoka wydajność
- Wytrzymała obudowa
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dzień)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza

Akcesoria dodatkowe



Pompa wody

Maksymalna wysokość tłoczenia - 4 m
4512.442



Osuszacze kondensacyjne kondensują wodę z powietrza za pomocą zimnej powierzchni.

Specyfikacja	Jedn.	DH 752	DH 792
Wydajność (30°C/80% RH)	l/24h	45,6	100
Wydajność (20°C/60% RH)	l/24h	20,3	44,6
Do pomieszczeń o kubaturze	m ³	701	1500
Usuwanie skutków powodzi	m ³	280	600
Czynnik chłodniczy	-	R290	R454C
Przepływ powietrza	m ³ /h	350	1,000
Zakres temperatur pracy	°C	5-35	5-32
Zakres wilgotności podczas pracy	%	20-90	35-90
Zużycie energii	W	900	1840
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	52	69
Kompresor		Rotacyjny	Rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	5,7	15
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	580 x 422 x 820	620 x 540 x 1095
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	610 x 405 x 660	730 x 526 x 1150
Waga netto/brutto	kg	30/36	64/70
Paleta	szt.	12	2