

Karta katalogowa

Brillo


Grzejnik łazienkowy

Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie elektryczne

Stylowy, elegancki i zawsze skuteczny

Grzejnik łazienkowy Warmtec BRILO jest doskonałym sposobem na dogrzewanie łazienki zachowując jej stylowy charakter. Estetyczne wykonanie, klasyczny wygląd oraz dostępność różnych wariantów kolorystycznych sprawia, że idealnie wpasuje się w wystrój każdej łazienki. Z kolei możliwość dodatkowego zasilania grzałką elektryczną sprawia, że grzejnik nie musi być podłączany do instalacji centralnego ogrzewania.



Zalety grzejnika Brillo

- wymienne źródła ogrzewania: woda, grzałka elektryczna NEX,
- najwyższej jakości stal Q195 / SPCC,
- temperatura maksymalna do 90°C,
- maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa,
- drabinkowa budowa umożliwi suszenie ubrań,
- dostępny w dwóch rozmiarach: 50 x 90 cm, 50 x 150 cm,
- podłączenie dolne i krzyżowe z gwintem 1/2" (4 otwory),
- akcesoria montażowe w zestawie.

Warmtec®

Warianty kolorystyczne grzejnika Brillo



Chrom





Antracyt
(czarny)





Wymiary grzejnika Brillo





Brillo Antracyt/Czarny

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-A	450 W	370 W	200 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7.3 kg	15	5902605405257
BRILLO-500X1500-A	660 W	540 W	320W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605405264

Brillo Chrom

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-C	310 W	260 W	140 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7.3 kg	15	5902605405233
BRILLO-500X1500-C	490 W	390 W	200 W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605405240

Opis oznaczeń w tabelach:

W= Szerokość
L= Długość
D= Rozstaw przyłączy
H= Głębokość
GW= gwint wewnętrzny
GZ= gwint zewnętrzny

Dodatkowe informacje:

- moc grzejników [W] zgodna z normą EN 442,
- najwyższej jakości stal Q195 (antracyt) / SPCC (chrom),
- maksymalna temp. wody w obiegu C.O. powinna wynosić <90°C,
- maksymalna temp. wody dla grzałki elektrycznej NEX wynosi <87°C,
- maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa.





Gwarancja do 8 lat

Grzejniki łazienkowe Warmtec objęte są gwarancją **door-to-door** do 8 lat. Oznacza to, że przez ten okres, w przypadku usterki podlegającej gwarancji, produkt zostanie odebrany **na koszt producenta**. Następnie przez firmę kurierską przetransportowany do serwisu, gdzie zostanie wykonana profesjonalna naprawa.

Grzejniki łazienkowe 8 Lat Warmtec

••• Gwarancja •••

Przydatne informacje:

Zaleca się aby grzejnik napełniany był od góry, a w czasie napełniania oba górne otwory powinny być otwarte.
Jednym otworem nalewamy powoli wodę/glikol, a drugim powinno uchodzić powietrze.

Częstym powodem niewystarczającego nagrzania grzejnika, w którym zamontowana jest grzałka elektryczna, może być zapowietrzenie.

Brillo z grzałkami elektrycznymi NEX



Chrom



Antracyt
(czarny)





Grzałka elektryczna Warmtec NEX

Grzejnik zasilany jest za pomocą elektrycznej grzałki Warmtec NEX o różnych mocach, w zakresie od 300 W do 600 W. Grzałka umożliwia sterowanie temperaturą grzejnika, co sprawia że korzystanie z urządzenia jest łatwe i komfortowe. Dostępne warianty kolorystyczne grzałek NEX, idealnie komponują się z kolorami grzejników dostępnych w naszej ofercie.

Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie elektryczne

Źródło ciepła do wyboru

Grzejnik umożliwia podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania lub grzałki elektrycznej oraz zastosowanie obu zastosowań jednocześnie.

Brillo Chrom z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-C-EL	300 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7.3 kg	15	5902605406674
BRILLO-500X1500-C-EL	600 W	500 mm	1500 mm	100 mm	55 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605406711

Brillo Antracyt/Czarny z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-A-EL	600 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7.3 kg	15	5902605406681
BRILLO-500X1500-A-EL	600 W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605406698

Akcesoria dołączone do zestawu



- 4 uchwyty montażowe,
- komplet kołków i śrub mocujących,
- 1 metalowy odpowietrznik 1/2"(mechaniczny),
- 2 metalowe korki zaślepiające z uszczelniaczami 1/2".

Akcesoria występują w następujących kolorach: ***biały***, ***antracyt***, ***chrom***.
Kolor akcesoriów dołączonych do zestawu dopasowany jest do grzejnika.

UWAGA: W zestawie z grzejnikiem nie ma zaworów. Zawory należy nabyć oddzielnie.

Akcesoria dodatkowe

Zestawy zaworów kątowych

Zestaw przeznaczony jest do grzejników podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania zarówno do grzejników łazienkowych: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.



Opis		Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy.	Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT ANTRACYT	5902605405431



Opis		Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy.	Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT BIALY	5902605405417



Opis		Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy.	Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT CHROM	5902605405424



Opis		Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy.	Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT ZLOTY	5902605405448

Zestawy zaworów kątowych termostatycznych

Zestaw zaworów kątowych termostatycznych pozwala na automatyzację regulacji temperatury co pozwala na oszczędzenie energii cieplnej i przyczynia się do obniżenia kosztów. Przeznaczony jest do grzejników łazienkowych podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.



Opis	Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT-TERMO ANTRACYT	5902605405479



Opis	Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT-TERMO BIALY	5902605405455



Opis	Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT-TERMO CHROM	5902605405462



Opis	Kod produktu	Kod EAN
Elementy zestawu: • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. Podłączenie do grzejnika: • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2".	Z-ZAW-KAT-TERMO ZLOTY	5902605405486

Trójniki

Trójnik pozwala na równoczesne podłączenie grzejnika do instalacji C.O. oraz grzałki elektrycznej. To rozwiązanie umożliwia korzystanie z funkcji grzania przez cały rok.



Opis	Kod produktu	Kod EAN
• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2"	TR-1/2-CZ	5902605406810



Opis	Kod produktu	Kod EAN
• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2"	TR-1/2-B	5902605406797



Opis	Kod produktu	Kod EAN
• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2"	TR-1/2-CZ	5902605406803

Grzałka elektryczna NEX



- timer **TURBO** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wraca do poprzednio ustawionej temperatury,
- timer **START-STOP** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- timer **OPÓŹNIONY START** – grzałka włączy się z opóźnieniem (od 1h do 8h), utrzyma zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30° – 60°C,
- możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° – 330°,
- funkcja **ANTIFREEZE**,
- trzystopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- niski pobór mocy w trybie czuwania (Ultra-Low-Power),
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem,
- wizualizacja w kolorowej technologii **LED**.



3 TIMERY
turbo, start-stop, opóźniony start

60°C 30°C
regulacja temperatury w zakresie 30°-60°C

trzystopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

funkcja zabezpieczająca przed zamarzaniem (ANTIFREEZE)

niski pobór energii ULTRA-LOW-POWER

330°
możliwość obrotu sterownika o 330°

Biały



Chrom



Antracyt (czarny)



Grzałka NEX - 300W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-300-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406445
NEX-300-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406384
NEX-300-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406414

Grzałka NEX - 600W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-600-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	36 cm	42,7 cm	0,42 kg	5902605406452
NEX-600-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406391
NEX-600-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406421

Grzałka NEX - 800W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-800-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406469
NEX-800-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406407
NEX-800-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406438



Brillo

Grzejnik łazienkowy

Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie elektryczne

www.warmtec.pl

WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Warmtec®