

Ecosink+



- ✓ nowoczesny blok grzewczy zamiast standardowej grzałki,
- ✓ dotykowy cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS, zabezpieczona przeciwko korozji,
- ✓ łatwa instalacja nad lub pod umywalką,
- ✓ prosty w obsłudze.

Specyfikacja techniczna

| Model/ kod produktu | ECOSINK +3,5 | ECOSINK +5,5 | ECOSINK+ 7,0 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Kod EAN | 5902605407275 | 5902605407282 | 5902605407299 |
| Moc | 3,5 kW | 5,5 kW | 7 kW |
| Zasilanie | 230 V | | |
| Nominalny pobór prądu | 15,2 A | 24 A | 30,4 A |
| Przekrój przewodu | 3 x 2,5 mm ² | 3 x 4 mm ² | 3 x 6 mm ² |
| Podłączenie | kabel z wtyczką (3500 W) | bezpośrednio do instalacji elektrycznej | |
| Przeznaczenie | umywalka / zlew | | |
| Zakres regulacji temp. wody | 30 - 55°C | | |
| Ogranicznik temp. wody | 65°C | | |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | 75 °C | | |
| Przepływ wody aktywujący podgrzewanie | 1,5l / min | | |
| Maks. ciśnienie | 6 barów | | |
| Średnica króćców przyłączeniowych | G 1/2" | | |
| Klasa energetyczna | A | | |
| Profil obciążenia | XS | | |
| Dodatkowe zabezpieczenia | zabezpieczenie przed wyciekami wody zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa | | |
| Stopień ochrony | IP25 | | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 25,2 x 25 x 8,5 cm | | |
| Waga urządzenia | 2,51 kg | 2,51 kg | 2,55 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące | | |

Skład zestawu

- ✓ przepływowy podgrzewacz wody Ecosink +,
- ✓ uchwyt montażowy wraz z akcesoriami montażowymi,
- ✓ przewód zasilający z wtyczką,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.