



RSD-10



- ✓ czytelny, cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ intuicyjny panel sterowania,
- ✓ kalibracja pomiaru temperatury $\pm 15^{\circ}\text{C}$,
- ✓ regulacja histerezy w zakresie od 0 do 15°C ,
- ✓ możliwość ustawienia opóźnienia czasowego,
- ✓ precyzyjny czujnik temperatury.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	RSD-10
Kod EAN	5902605408920
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wyświetlacz	LCD
Rodzaj regulatora	manualny
Stopień ochrony	IP20 (regulator) IP44 (czujnik na przewodzie)
Wyjście z regulatora	napięciowe (230 V)
Maks. obciążenie	10 A
Rodzaj czujnika	na przewodzie
Regulacja temperatury	elektronicznie
Dopuszczalna temp. otoczenia	$0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
Czujnik temperatury	NTC 10K (przewód o długości 2 m)
Element pomiarowy NTC	10 k Ω
Zakres pomiaru i sterowania	$-20^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$
Regulacja histerezy	$0^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$
Kolor	szary
Wi-Fi	nie
Opóźnienie załączenia	0 - 300 s
Sposób montażu	szyna DIN
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	3,5 x 9,5 x 6 cm
Gwarancja	24 miesiące

Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury RSD-10,
- ✓ czujnik temperatury NTC10K,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.