

XTS



- ✓ czytelny, dotykowy wyświetlacz,
- ✓ programowanie 24h/7 dni,
- ✓ do 6 zmian temperatur na dobę,
- ✓ 3 konfigurację programowania,
- ✓ regulacja histerezy w zakresie 0,5°C - 3°C,
- ✓ funkcja otwartego okna,
- ✓ tryb urlopowy,
- ✓ blokada rodzicielska,
- ✓ kalibracja pomiaru temperatury,
- ✓ funkcja otwartego okna.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	XTS-B	XTS-CZ	XTS-B-I	XTS-CZ-I
Kod EAN	5902605408906	5902605408913	5902605409743	5902605409750
Wyjście z regulatora	napięciowe (230 V)		beznapięciowe	
Kolor	biały	czarny	biały	czarny
Rodzaj regulatora	programowalny			
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)			
Zasilanie	230 V / 50 Hz			
Maks. obciążenie	16 A / 3680 W			
Rodzaj czujnika	powietrzny, podłogowy			
Regulacja temperatury	elektronicznie			
Zakres regulacji temp. powietrza	5 - 40°C			
Zakres regulacji temp. podłogi	20 - 50°C			
Regulacja histerezy	0,5°C - 3°C			
Wyświetlacz	dotykowy			
Stopień ochrony	IP21			
Wi-Fi	tak			
Tryby pracy	manualny, programowalny, przeciwarzamrzeniowy, urlopowy			
Funkcje dodatkowe	3 konfigurację programowania, blokada ekranu, adaptacja, tryb urlopowy, tryb zdalny, kalibracja pomiaru temperatury regulacja jasności wyświetlacza, funkcja otwartego okna.			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	13,5 x 9,4 x 4,2 cm			
Gwarancja	24 miesiące			



Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury Warmtec XTS z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- ✓ zewnętrzny czujnik na przewodzie o długości 3m,
- ✓ 2 x śruba montażowa,
- ✓ instrukcja obsługi i montażu w języku polskim,
- ✓ karta gwarancyjna.