



IcePrevent+



- ✓ dostosowywanie mocy grzewczej do warunków pracy,
- ✓ brak ryzyka przegrzania - wraz ze wzrostem temperatury zmniejszana jest moc grzewcza,
- ✓ możliwość krzyżowania przewodu,
- ✓ odporność na promieniowanie UV,
- ✓ łatwe mocowanie przewodu do zabezpieczanych powierzchni,
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ brak konieczności konserwacji,
- ✓ 3 m przewód zasilający z wtyczką.

Specyfikacja techniczna

Typ kabla	samoregulujący
Przeznaczenie kabla	antyamarzaniowy
Rodzaj	gotowy (z wtyczką)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Grubość przewodu	płatki (7,6 x 5,2 mm)
Odporność izolacji na temperaturę	do 85 °C
Długość przewodu zasilającego	3 m
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IPX7
Cechy dodatkowe	ochrona UV
Gwarancja	24 miesiące

Dostępne warianty

Moc (0°C)	Kod produktu	Długość	Kod EAN
14 W/mb	IP12+/1	1 m	5904917422311
	IP12+/2	2 m	5904917422328
	IP12+/3	3 m	5904917422335
	IP12+/4	4 m	5904917422342
	IP12+/5	5 m	5904917422359
	IP12+/6	6 m	5904917422366
	IP12+/7	7 m	5904917422373
	IP12+/8	8 m	5904917422380
	IP12+/9	9 m	5904917422397
	IP12+/10	10 m	5904917422403
	IP12+/12	12 m	5904917422410
	IP12+/15	15 m	5904917422427
	IP12+/20	20 m	5904917422434



Moc (0°C)	Kod produktu	Długość	Kod EAN
24 W/mb	IP20+/1	1 m	5904917422571
	IP20+/2	2 m	5904917422588
	IP20+/3	3 m	5904917422595
	IP20+/4	4 m	5904917422601
	IP20+/5	5 m	5904917422618
	IP20+/6	6 m	5904917422625
	IP20+/7	7 m	5904917422632
	IP20+/8	8 m	5904917422649
	IP20+/9	9 m	5904917422656
	IP20+/10	10 m	5904917422663
	IP20+/12	12 m	5904917422670
	IP20+/15	15 m	5904917422687
IP20+/20	20 m	5904917422694	
36 W/mb	IP30+/1	1 m	5904917422830
	IP30+/2	2 m	5904917422847
	IP30+/3	3 m	5904917422854
	IP30+/4	4 m	5904917422861
	IP30+/5	5 m	5904917422878
	IP30+/6	6 m	5904917422885
	IP30+/7	7 m	5904917422892
	IP30+/8	8 m	5904917422908
	IP30+/9	9 m	5904917422915
	IP30+/10	10 m	5904917422922
	IP30+/12	12 m	5904917422939
	IP30+/15	15 m	5904917422946
IP30+/20	20 m	?	
48 W/mb	IP40+/1	1 m	5904917423097
	IP40+/2	2 m	5904917423103
	IP40+/3	3 m	5904917423110
	IP40+/4	4 m	5904917423127
	IP40+/5	5 m	5904917423134
	IP40+/6	6 m	5904917423141
	IP40+/7	7 m	5904917423158
	IP40+/8	8 m	5904917423165
	IP40+/9	9 m	5904917423172
	IP40+/10	10 m	5904917423189
	IP40+/12	12 m	5904917423196
	IP40+/15	15 m	5904917423202
IP40+/20	20 m	5904917423219	

Inne długości dostępne na zamówienie.