

# CWM 2000 M-F

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 204455

## Najważniejsze cechy

Konwektory stojące o wysokiej mocy grzewczej

Mechaniczny regulator temperatury

Zintegrowany wyłącznik wahadłowy jako urządzenie zabezpieczające przy przewróceniu się urządzenia zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

Uchwyt i nóżki z kółkami.

Wielobiegunowy wyłącznik główny

Trwała grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z płytkami stalowymi



**CWM 750 M-F**

Numer urządzenia:  
204452



**CWM 1000 M-F**

Numer urządzenia:  
204453



**CWM 1500 M-F**

Numer urządzenia:  
204454



**CWM 2500 M-F**

Numer urządzenia:  
204456



**CWM 3000 M-F**

Numer urządzenia:  
204457



| Typ              | CWM 750 M-F | CWM 1000 M-F | CWM 1500 M-F |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Numer katalogowy | 204452      | 204453       | 204454       |

#### Dane techniczne

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zasilanie sieciowe   | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE         |
| Napięcie znamionowe  | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Prąd znamionowy      | 3,3 A          | 4,3 A          | 6,5 A          |
| Moc przyłączeniowa   | 0,75 kW        | 1 kW           | 1,5 kW         |
| Stopień ochrony (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24          |
| Klasa ochrony        | I              | I              | I              |
| Kolor                | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |
| Zakres nastaw        | 5-35 °C        | 5-35 °C        | 5-35 °C        |
| Wysokość             | 546 mm         | 546 mm         | 546 mm         |
| Szerokość            | 426 mm         | 426 mm         | 582 mm         |
| Głębokość            | 305 mm         | 305 mm         | 305 mm         |
| Masa                 | 5,00 kg        | 5,00 kg        | 6,50 kg        |



| Typ              | CWM 2000 M-F | CWM 2500 M-F | CWM 3000 M-F |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Numer katalogowy | 204455       | 204456       | 204457       |

### Dane techniczne

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zasilanie sieciowe   | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Napięcie znamionowe  | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Prąd znamionowy      | 8,7 A          | 10,9 A         | 13 A           |
| Moc przyłączeniowa   | 2 kW           | 2,5 kW         | 3 kW           |
| Stopień ochrony (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24          |
| Klasa ochrony        | I              | I              | I              |
| Kolor                | Biały alpejski | Biały alpejski | Biały alpejski |
| Zakres nastaw        | 5-35 °C        | 5-35 °C        | 5-35 °C        |
| Wysokość             | 546 mm         | 546 mm         | 546 mm         |
| Szerokość            | 738 mm         | 894 mm         | 1050 mm        |
| Głębokość            | 305 mm         | 305 mm         | 305 mm         |
| Masa                 | 8,70 kg        | 9,00 kg        | 10,30 kg       |

Produkt nadaje się wyłącznie do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego korzystania. Głębokość i wysokość łącznie z nóżkami na kółkach

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.