



Mismo



- ✓ wymienne źródła ogrzewania: woda, grzałka elektryczna NEX,
- ✓ maksymalne ciśnienie pracy 0,6 MPa,
- ✓ drabinkowa budowa umożliwi suszenie ubrań, ręczników, itp.,
- ✓ dostępny w 4 rozmiarach,
- ✓ podłączenie dolne boczne,
- ✓ akcesoria montażowe w zestawie,
- ✓ do 5 lat gwarancji.

Dostępne rozmiary

Szerokość	Wysokość	Głębokość (z uchwytem 3 cm)	Rozstaw przyłączy	Moc cieplna Ø30° 155/45/201°C	Moc cieplna Ø50° 175/65/201°C
540 mm	670 mm	125 mm	500 mm	167 W	305 W
540 mm	970 mm	125 mm	500 mm	228 W	422 W
540 mm	1270 mm	125 mm	500 mm	292 W	546 W
540 mm	1420 mm	125 mm	500 mm	326 W	613 W

Dostępne kolory



*Kolor dostępny na indywidualne zamówienie.

Skład zestawu

- ✓ grzejnik łazienkowy Mismo,
- ✓ 4 uchwyty montażowe,
- ✓ 1 x metalowy odpowietrznik 1/2",
- ✓ 1 x metalowy korek zaślepiający 1/2",
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.



Akcesoria dodatkowe



Zestaw zaworów kątowych termostatycznych

Dostępne kolory: biały, czarny, chrom, złoty

Kod produktu i kod EAN:

ZAW-KAT-B 5902605405417

ZAW-KAT-CZ 5902605405431

ZAW-KAT-CH 5902605405424

ZAW-KAT-ZL 5902605405448



Zestaw zaworów kątowych

Dostępne kolory: biały, czarny, chrom, złoty

Kod produktu i kod EAN:

ZAW-KAT-TERMO-B 5902605405455

ZAW-KAT-TERMO-CZ 5902605405479

ZAW-KAT-TERMO-CH 5902605405462

ZAW-KAT-TERMO-ZL 5902605405486



Trójnik

Dostępne kolory: biały, czarny, chrom

Kod produktu i kod EAN:

TR-1/2-B 5902605406797

TR-1/2-CZ 5902605406810

TR-1/2-CH 5902605406803

Elektryczna wersja grzejnika

Grzejnik może być zasilany za pomocą elektrycznej grzałki Warmtec NEX o mocy 300 W, 600 W lub 800 W, która umożliwia sterowanie temperaturą grzejnika. Grzałki dostępne są w wielu wariantach.

Dobierając grzałkę elektryczną należy zwrócić uwagę, aby moc grzałki była zbliżona do mocy grzejnika, którą podaje się dla najwyższych parametrów instalacji (90/70/20°C lub 75/65/20°C w zależności od modelu grzejnika).

Kolor	Kod produktu	Moc grzałki	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita z programatorem	Sterowanie Bluetooth	Kod EAN
biały	NEX-300-B	300 W	29,5 cm	36,2 cm	nie	5902605406384
	NEX-600-B	600 W	36 cm	42,7 cm	nie	5902605406391
	NEX-800-B	800 W	47 cm	53,7 cm	nie	5902605406407
	NEX-300-B-APP	300 W	29,5 cm	36,2 cm	tak	5902605406896
	NEX-600-B-APP	600 W	36 cm	42,7 cm	tak	5902605406858
	NEX-800-B-APP	800 W	47 cm	53,7 cm	tak	5902605406834
czarny	NEX-300-CZ	300 W	29,5 cm	36,2 cm	nie	5902605406445
	NEX-600-CZ	600 W	36 cm	42,7 cm	nie	5902605406452
	NEX-800-CZ	800 W	47 cm	53,7 cm	nie	5902605406469
	NEX-300-CZ-APP	300 W	29,5 cm	36,2 cm	tak	5902605406872
	NEX-600-CZ-APP	600 W	36 cm	42,7 cm	tak	5902605406902
	NEX-800-CZ-APP	800 W	47 cm	53,7 cm	tak	5902605406841
chrom	NEX-300-CH	300 W	29,5 cm	36,2 cm	nie	5902605406414
	NEX-600-CH	600 W	36 cm	42,7 cm	nie	5902605406421
	NEX-800-CH	800 W	47 cm	53,7 cm	nie	5902605406438
	NEX-300-CH-APP	300 W	29,5 cm	36,2 cm	tak	5902605406889
	NEX-600-CH-APP	600 W	36 cm	42,7 cm	tak	5902605406865
	NEX-800-CH-APP	800 W	47 cm	53,7 cm	tak	5902605406827

! W przypadku podłączenia grzałki elektrycznej do grzejnika, należy pamiętać, aby nie uzupełniać urządzenia na 100% jego pojemności wodnej. Może to spowodować wzrost ciśnienia, uszkadzając grzejnik. Część pojemności wodnej, którą należy uzupełnić, podana jest w instrukcji do grzałki elektrycznej i zwykle wynosi 92% pojemności wodnej grzejnika.