

# PEB 18/21/24

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE  
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 206210

## Rachunek ekonomiczny mówi sam za siebie

Ten elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody zawsze pasuje i zapewnia znacznie wyższy komfort ciepłej wody, zwłaszcza w porównaniu z urządzeniami hydraulicznymi. Bez problemu zasila więcej punktów poboru, dzięki czemu można go zamontować zarówno w kuchni, jak i w łazience. Indywidualną temperaturę na wyjściu reguluje się poprzez zmieszanie zimnej wody bezpośrednio w armaturze.



## Najważniejsze cechy

Stabilne utrzymywanie preferowanej temperatury za pomocą sterowania elektronicznego z technologią 2i

Idealny zamiennik hydraulicznego ogrzewacza przepływowego

Dostateczna ilość ciepłej wody dla wielu punktów poboru

Indywidualny dobór temperatury poprzez domieszanie zimnej wody

Utrzymywanie stałej temperatury CWU 55 °C dzięki technologii 2i



### PEB 11

Numer urządzenia:  
202693



### PEB 18

Numer urządzenia:  
202694



### PEB 21

Numer urządzenia:  
202695



### PEB 24

Numer urządzenia:  
202717



Typ	PEB 18/21/24	PEB 11	PEB 18
Numer katalogowy	206210	202693	202694

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V	380 V	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V	400 V	400 V
Moc znamionowa	18/21/24 kW	11 kW	18 kW
Moc znamionowa 1	16,2/19/21,7 kW	10,1 kW	16,2 kW
Moc znamionowa 2	18/21/24 kW	11 kW	18 kW
Prąd znamionowy	29/31/35 A	16 A	26 A
Prąd znamionowy 1	27,6/29,5/33,3 A	15,4 A	24,7 A
Prąd znamionowy 2	29/31/35 A	16 A	26 A
Zabezpieczenie	32/32/35 A	16 A	25 A
Zabezpieczenie 1	32/32/35 A	16 A	25 A
Zabezpieczenie 2	32/32/35 A	16 A	25 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	3/PE	3/PE	3/PE
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	1200 $\Omega$ cm		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	1200 $\Omega$ cm		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 415 V)	1300 $\Omega$ cm		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 380 V)	1200 $\Omega$ cm		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ i 400 V)	1200 $\Omega$ cm		

Przewodność właściwa $\sigma_{15 \leq}$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ i 380 V)	900 $\mu\text{S/cm}$		
Przewodność właściwa $\sigma_{15 \leq}$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ i 400 V)	900 $\mu\text{S/cm}$		
Przewodność właściwa $\sigma_{15 \leq}$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ i 415 V)	1000 $\mu\text{S/cm}$		
Stopień ochrony (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Nastawianie temperatury	55 $^\circ\text{C}$	55 $^\circ\text{C}$	55 $^\circ\text{C}$
Kolor	Biały	Biały	Biały
Wł.	2,3 l/min	>2,3 l/min	>2,3 l/min
Wysokość	485 mm	485 mm	485 mm
Szerokość	226 mm	226 mm	226 mm
Głębokość	93 mm	93 mm	93 mm
Masa	3,50 kg	3,50 kg	3,50 kg
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A



Typ	PEB 21	PEB 24
Numer katalogowy	202695	202717

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V	400 V
Napięcie znamionowe 1	380 V	380 V
Napięcie znamionowe 2	400 V	400 V
Moc znamionowa	21 kW	24 kW
Moc znamionowa 1	19 kW	21,7 kW
Moc znamionowa 2	21 kW	24 kW
Prąd znamionowy	31 A	35 A
Prąd znamionowy 1	29,5 A	33,3 A
Prąd znamionowy 2	31 A	35 A
Zabezpieczenie	32 A	35 A
Zabezpieczenie 1	32 A	35 A
Zabezpieczenie 2	32 A	35 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	3/PE	3/PE
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25$ °C i 380 V)		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25$ °C i 400 V)		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25$ °C i 415 V)		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45$ °C i 380 V)		
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 45$ °C i 400 V)		

Przewodność właściwa  $\sigma_{15} \leq$  (przy  $\vartheta_{zimna} \leq 25$  °C i 380 V)

---

Przewodność właściwa  $\sigma_{15} \leq$  (przy  $\vartheta_{zimna} \leq 25$  °C i 400 V)

---

Przewodność właściwa  $\sigma_{15} \leq$  (przy  $\vartheta_{zimna} \leq 25$  °C i 415 V)

---

Stopień ochrony (IP)	IP 25	IP 25
Nastawianie temperatury	55 °C	55 °C
Kolor	Biały	Biały
Wł.	>2,3 l/min	>2,3 l/min
Wysokość	485 mm	485 mm
Szerokość	226 mm	226 mm
Głębokość	93 mm	93 mm
Masa	3,50 kg	3,50 kg
Klasa efektywności energetycznej	A	A

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.