

ZTS



- ✓ czytelny wyświetlacz LCD,
- ✓ 3 konfiguracje programowania,
- ✓ regulacja histerezy w zakresie od 0,5°C, 1°C, 2, 3,
- ✓ 2 czujniki temperatury,
- ✓ 24-godzinne podtrzymanie pamięci,
- ✓ kalibracja i blokada temperatury,
- ✓ funkcja antyzamarzaniowa.

Specyfikacja techniczna

| Model/ kod produktu | ZTS-BB | ZTS-CC |
|----------------------------------|--|---------------|
| Kod EAN | 5905317806961 | 5905317806978 |
| Kolor | biały | czarny |
| Wyjście z regulatora | napięciowe (230 V) | |
| Rodzaj regulatora | programowalny | |
| Sposób montażu | podtynkowy (w puszkę) | |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz | |
| Maks. obciążenie | 16 A / 3680 W | |
| Rodzaj czujników | wbudowany - wewnętrzny na przewodzie - zewnętrzny | |
| Regulacja temperatury | elektronicznie | |
| Zakres regulacji temp. powietrza | 5 °C - 40 °C | |
| Zakres regulacji temp. podłogi | 5°C - 60°C | |
| Regulacja histerezy | 0,5°C, 1°C, 2, 3 | |
| Wyświetlacz | dotykowy | |
| Stopień ochrony | IP21 | |
| Wi-Fi | tak | |
| Tryby pracy | manualny, programowalny, antyzamarzaniowy | |
| Funkcje dodatkowe | 3 konfiguracje programowania kalibracja pomiaru temperatury funkcja antyzamarzaniowa blokada temperatury autodiagnostyka awarii funkcja otwartego okna graniczna temperatura podłogi | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 8,6 x 8,6 x 4,7 cm | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |



Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury Warmtec ZTS z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- ✓ zewnętrzny czujnik na przewodzie o długości 3m,
- ✓ 2 x śruba montażowa,
- ✓ instrukcja obsługi i montażu w języku polskim,
- ✓ karta gwarancyjna.