

KATALOG PRODUKTÓW

NAGRZEWNICE POWIETRZA



Wydajne źródło ciepła
w każdych warunkach

Warmtec[®]



EWP

2kW 3kW 5kW

- ✓ wydajna i bezpieczna grzałka PTC,
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ możliwość regulacji mocy grzewczej,
- ✓ cicha praca,
- ✓ brak spalin, zapachu, wilgoci,
- ✓ nie zużywają tlenu,
- ✓ podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką.

	2kW*	3kW*	5kW**
Zasilanie	~230 V / 50 Hz	~230 V / 50 Hz	~400V / 50 Hz
Moc grzewcza	2 kW	3 kW	5 kW
Regulacja mocy	1 kW / 2 kW	1,5 kW / 3 kW	3,3 kW / 5 kW
Regulacja termostatem	tak	tak	tak
Zakres regulacji	5°C - 35°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C
Waga	1,7 kg	2,9 kg	4,2 kg
Długość przewodu	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Wymiary (szer./wys./gt.)	21 x 21,7 x 16 cm	26,5 x 29,3 x 20,9 cm	30 x 34,3 x 23,5 cm

* podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką 230V

** podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką sitową 16A/5P



EWPT

3kW

- ✓ innowacyjna budowa,
- ✓ wydajna i bezpieczna grzałka PTC,
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ możliwość regulacji mocy grzewczej,
- ✓ cicha praca,
- ✓ brak spalin, zapachu, wilgoci,
- ✓ nie zużywają tlenu,
- ✓ podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką.

	3kW*
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Moc grzewcza	3 kW
Regulacja mocy	2 kW / 3 kW
Regulacja termostatem	tak
Zakres regulacji	5°C - 35°C
Waga	3,3 kg
Długość przewodu	1,2 m
Wymiary (szer./wys./gt.)	31 x 32,1 x 24,9 cm

* podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką 230V



EWS

5kW 9kW

- ✓ trwała grzałka rurkowa,
- ✓ możliwość użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (IP X4),
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ możliwość regulacji mocy grzewczej,
- ✓ cicha praca,
- ✓ brak spalin, zapachu, wilgoci,
- ✓ nie zużywają tlenu,
- ✓ podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką.

	5kW**	9kW**
Zasilanie	~400 V / 50 Hz	~400 V / 50 Hz
Moc grzewcza	5 kW	9 kW
Regulacja mocy	2,5 kW / 5 kW	4,5 kW / 9 kW
Regulacja termostatem	tak	tak
Zakres regulacji	5°C - 35°C	5°C - 35°C
Waga	6,1 kg	10 kg
Długość przewodu	1,2 m	1,2 m
Wymiary (szer./wys./gt.)	24 x 36 x 35 cm	30 x 43 x 39 cm

** podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką sitową 16A/5P



EWEB-15

15kW

- ✓ trwała grzałka rurkowa,
- ✓ możliwość użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (IP X4),
- ✓ wbudowany termostat,
- ✓ możliwość regulacji mocy grzewczej,
- ✓ cicha praca,
- ✓ brak spalin, zapachu, wilgoci,
- ✓ nie zużywają tlenu,
- ✓ podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką.

	15kW***
Zasilanie	~400 V / 50 Hz
Moc grzewcza	15 kW
Regulacja mocy	5 kW / 10 kW / 15 kW
Regulacja termostatem	tak
Zakres regulacji	5°C - 35°C
Waga	22 kg
Wymiary (szer./wys./gł.)	49,5 x 86 x 52 cm

*** podłączenie za pomocą przewodu z wtyczką siłową 32A/5P

Uwaga: Nagrzewnica EWEB-15 nie posiada przewodu zasilającego w zestawie.



EWG-15

15kW

- ✓ możliwość pracy samego wentylatora,
- ✓ czujnik zaniku płomienia,
- ✓ piezoelektryczny iskrownik,
- ✓ wąż i reduktor w komplecie,
- ✓ stopień ochrony IPX4.

	15kW
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Moc grzewcza	15 kW
Typ	gazowa
Zużycie paliwa	1.09 kg/h
Waga	4 kg
Długość przewodu	1.2 m
Wymiary (szer./wys./gł.)	18,5 x 25 x 37,2 cm

Zastosowanie nagrzewnic Warmtec

Nagrzewnice z naszej oferty przeznaczone są do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń, takich jak np. garaże, warsztaty, domki letniskowe, pomieszczenia socjalne, sklepowe, magazynowe, a także hal produkcyjnych.

Nagrzewnice mogą być również wykorzystywane w branży budowlanej do okresowego ogrzewania pomieszczeń jak również w celu przyspieszenia ich osuszania.

Należy pamiętać, że nagrzewnice gazowe można stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz (np. do ogrzewania namiotów, szklarni, itp.).




Nagrzewnice Warmtec to **solidny partner** w Twoim biznesie.

Warmtec®



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa



www.warmtec.pl

Dystrybutor:

Skuteczne ogrzewanie warsztatów, garaży, pomieszczeń magazynowych.

www.warmtec.pl

biuro@warmtec.pl

(22) 280 96 70