

REGULATOR TVR 295

ZASTOSOWANIE

Thermoval TVR 295 jest programowalnym, dwukanałowym regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwooblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Oprogramowanie urządzenia pozwala na niezależną kontrolę jednej lub dwóch stref grzewczych oraz na zaprogramowanie w cyklu tygodniowym parametrów pracy niezależnie dla każdej ze stref. Urządzenie posiada opcję kalibracji czujników i zmiany histerezy.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu.

Regulator TVR 295 jest wyposażony w dwa styczniki jednokanałowe i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowe styczniki napięcia.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych schodów, chodników, podjazdów, ochrony części maszyn i urządzeń wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwooblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 2 x 16 A
Zakres temperatury: od -30 do +80°C
Dokładność pomiaru: regulowana
Stopień ochrony: IP 20

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z dostępnymi w naszej ofercie czujnikami:

- CZP 200 - powietrzny czujnik temperatury
- CZN 200 - nawierzchniowy czujnik temperatury

FUNKCJE

- Nastawa programowalna
- Kontrola pracy, 1 lub 2 strefy, niezależnie programowane
- Cyfrowy wyświetlacz
- Współpraca z systemami klimatyzacji

ATESTY I GWARANCJA

Regulatory TVR 295 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA.

